

# Start - Star - Méga- Neo Machine a emballer sous-vide

## Fiche Technique

### DESCRIPTIF



La machine sous vide **Neo 42** de Henkelman représente une technologie avancée et des fonctions additionnelles grâce à l'application VacAssist.

Cette machine est équipée en standard avec une pompe à vide Busch et un contrôle tactile avec capteur de vide et fonctions spéciales pour marinade et emballage.

Ce modèle de table est conforme aux norme CE.v



### CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICITÉS / MODÈLES	Neo	Neo XL
Dimension de la cuve (cm)		
Capacité de la pompe (m³/h)	21	21
Cycle de la machine (secondes)	15-35	20-40
Encombrement L x P x H (cm)	54x49x46	61x49x44
Puissance électrique (kw)	0,75 kw	1 kw
Poids net (kg)	64	72

### EN BREF

#### Fonctions de conditionnement

- En standard avec 1 barre de soudure (frontale): 420 mm
  - Double soudure en standard (2 fils de résistance).
  - **En option sans frais supplémentaires:**
  - Barres de soudure facilement amovibles sans connexions électriques
  - Capacité de pompe: 21 m³/h pompe à vide Busch
  - Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
  - En standard contrôle avec capteur de vide: jusqu'à 99.8%, pour un résultat optimale Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
  - En standard contrôle tactile avec 20 programmes mémorisables et capteur de vide
  - Chambre à vide emboutie intégré au châssis arrondi soudure laser tout en inox pour plus d'hygiène
  - Système de charnière de couvercle innovant
  - Nouveau design de couvercle transparent

### EN OPTION

- 2ième barre de soudure (avant-arrière)
- Soudure coupure 1-2
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz

#### Accessoires

- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410
- Plaque d'insertion inclinée (pour des liquides et poudres)
- Adaptateur externe
- Kit d'entretien
- Chariot avec étagères